



FIELTRO T

Edificación Residencial. Particiones Interiores Horizontales.

DESCRIPCIÓN

Manta desnuda de lana de vidrio.

APLICACIONES

- Aislamiento térmico de forjados sobre local no calefactado o sobre el exterior.
- Colocación bajo forjado.



PROPIEDADES TÉCNICAS

Propiedades	Unidades	Valores
Conductividad térmica (λ_p)	W/(m·K)	0,036
Calor específico aproximado (Cp)	J/kg·K	800
Reacción al fuego	Euroclase	A1

Espesor (mm)	Resistencia térmica (R_p) ($m^2 \cdot K/W$)	Código de designación
25	0,65	MW-EN 13162-T3

PRESENTACIÓN

Espesor (mm)	Largo (m)	Ancho (m)	m ² /bulto	m ² /palé	m ² /camión
25	20,00	1,20	24,00	384,00	6912

VENTAJAS

- Solución directa sin albañilería.
- Solución económica.
- Buen aislamiento térmico.
- Buen aislamiento acústico.
- Mantiene sus propiedades en todo el proceso de instalación.
- Fácil y rápido de instalar.
- Imputrescible e inodoro.
- No es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
- No hidrófilo.
- No necesita mantenimiento.
- Promueve el ahorro y la eficiencia energética.

CERTIFICADOS Y UTILIZACIÓN



Información referente a almacenamiento, transporte e instalación, consultar: www.isover.net/utilizacion