

Déclaration de conformité CE

Nous, KNAUF Insulation Artix Route de Mourenx - F 64170 – ARTIX, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :

POLYFOAM C 350 A

A usage d'isolation thermique bâtiment
est commercialisé en épaisseur de 20 mm à 120 mm
avec les niveaux de performances déclarées au titre du Marquage CE suivantes :

Conductivités thermiques déclarées suivantes :

0,034 W/(m.K) de 20 à 60 mm
0,036 W/(m.K) de 65 à 100 mm
0,038 W/(m.K) de 105 à 120 mm

Résistances thermiques déclarées suivantes :

Épaisseur nominale (mm)	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Résistance thermique (m ² .K/W)	0,55	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,45	1,60	1,75
Épaisseur nominale (mm)	65	70	75	80	85	90	95	100	120
Résistance thermique (m ² .K/W)	1,80	1,90	2,05	2,20	2,35	2,50	2,60	2,75	3,15

Classe de tolérances d'épaisseur : T1

Niveau de compression à 10 % : CS(10\Y)200 de 20 mm à 25 mm
CS(10\Y)300 de 30 mm à 120 mm

Classement réaction au feu : Euroclasse E

Satisfait les exigences essentielles de la Directive 89/106/CEE et est en conformité avec la norme NF EN 13164 : 2002.

Cette déclaration est fondée sur les essais de type initiaux effectués par le C.S.T.B. – 84, Avenue Jean Jaurès – F 77421 Marne la Vallée, laboratoire notifié sous le numéro : 0679

Artix, le 05 janvier 2009

Le Directeur : Philippe NGUYEN

Signature :