



AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 020 / 001932

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 1/2
2008-11-26

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

POLIESTIRENO EXTRUIDO

EXTRUDED POLYSTYRENE FOAM

detallado en la(s) página(s) siguiente(s),

detailed in the following page(s),

suministrado por

supplied by

KNAUF INSULATION ARTIX

ROUTE DE MOURENX, 2

64170 ARTIX (FRANCIA)

y elaborado en

and manufactured in

ROUTE DE MOURENX, 2

64170 ARTIX (FRANCIA)

es conforme con

complies with

UNE-EN 13164/A1:2004 (EN 13164:2001/A1:2004)

UNE-EN 13164:2002 (EN 13164:2001)

UNE-EN 13164:2002/AC:2006 (EN 13164:2001/AC:2005)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 20.03.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 20.03.

Fecha de concesión: **2003-11-26**
First issued on:

Fecha de renovación: **2008-11-26**
Renewed on:

Fecha de caducidad: **2013-11-26**
Expires on:


AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación
El Director General de AENOR
General Manager

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83

Entidad acreditada por ENAC con nº 01/C-PR002.020
Body accredited by ENAC (number 01/C-PR002.020)



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 020 / 001932

AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 2/2
2008-11-26

Marca comercial: POLYFOAM C350-A
Trade mark:

Conductividad térmica (W/mK) Thermal conductivity (W/mK)	Espesor (mm) Thickness (mm)	Resistencia térmica (m²K/W) Thermal resistance (m²K/W)	Reacción al fuego Reaction to fire	Código de designación Designation code
0,034	30	0,85	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)30C
0,034	35	1,00	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)30C
0,034	40	1,15	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)30C
0,034	45	1,30	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)30C
0,034	50	1,45	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)30C
0,034	55	1,60	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)30C
0,034	60	1,75	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)30C
0,036	65	1,80	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)30C
0,036	70	1,90	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)30C
0,036	75	2,05	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)30C
0,036	80	2,20	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)30C
0,036	100	2,75	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)30C

